



# MASZT OŚWIETLENIOWY

## LUMO K 4300 L

oświetlenie / floodlights  
powierzchnia światła / lighting area  
strumień świetlny / total lumen  
kolor światła / light color  
stopień ochrony lamp / lamps protection

4 x 300 W LED  
4800 m<sup>2</sup>  
156000 lm  
5700 K  
IP 67

wysokość masztu / mast height  
hydrauliczny system podnoszenia / hydraulic lifting system  
rotacja / rotation  
maksymalny wiatr / max. wind speed resistance

8,5 m  
359°  
100 km / h

homologowane podwozie / homologated chassis  
opony / tyres

185/70R13

silnik / engine  
obroty silnika / speed  
paliwo / fuel  
chłodzenie / cooling system  
emisja / emission  
zbiornik / tank

Kohler KDW 702  
1500 rpm  
Diesel  
Ciecz / Liquid  
STAGE V  
120 L

czas pracy (tylko światło) / runtime (lights only)  
spalanie (100% mocy) / fuel consumption (100% load)  
spalanie (tylko światło) / fuel consumption (lights only)

218 h  
1,0 L / h  
0,55 L / h

prądnica / alternator  
napięcie / voltage  
moc maksymalna / maximum electrical power  
regulacja napięcia / voltage accuracy

Bezszcotkowa / Brushless  
230 V  
3,5 KW  
+/- 5%

moc akustyczna / acoustic emissions  
waga sucha / dry weight  
waga z płynami / wet weight  
długość / length  
minimalna szerokość / min. width  
maksymalna szerokość / max. width  
minimalna wysokość / min. height  
maksymalna wysokość / max. height

61 dB (7 m)  
850 Kg  
970 Kg  
2350 mm  
1470 mm  
1820 mm  
2353 mm  
8500 mm